

# DEUMIDIFICATORI

## LINEA DEUMÌ



16 LITRI

10 LITRI



SERBATOIO RIMOVIBILE



BLOCCO ANTI-TRABOCCO



2 VELOCITÀ



TIMER 24H



RUOTE 360°



LOCK

Solo sul 16L

INDICATORE SERBATOIO PIENO


Modello	Potenza assorbita	Portata d'aria	Temperatura di esercizio	Area di applicazione	Livello pressione sonora	Dimensioni / Peso
10L/24h	205W	<90m <sup>3</sup> /hr	5 - 35°C	4-15m <sup>2</sup>	≤44dB	270x205x420 mm/ 9.5 kg
16L/24h	260W	<140m <sup>3</sup> /hr	5 - 35°C	4-16m <sup>2</sup>	≤48dB	344x250x561 mm/ 13 kg

### DEUMÌ10

ART. DEUMÌ10  
EAN: 8032622986518

### DEUMÌ16

ART. DEUMÌ16  
EAN: 8032622986525



# SPECIFICHE TECNICHE DEUMIDIFICATORI DEUMI

Modello		DEUMi10	DEUMi16
Capacità di deumidificazione*	L/gg	10	16
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	<90	<140
Temperatura di esercizio**	°C	5-35	5-35
Umidità relativa di riferimento	%	80	80
Area di applicazione	m <sup>2</sup>	4-15	4-16
Capacità serbatoio	L	2	3,7
Tipo di refrigerante/ kg/ GWP		R290/ 0,45/ 3	R290/ 0,75/ 3
Intervallo di regolazione umidità	%	40-80	40-80
Alimentazione	V - Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Potenza assorbita	W	205	260
Livello pressione sonora	dB(A)	≤44	≤48
Dimensioni prodotto (larghezza x altezza x profondità)	mm	270 x 420 x 205	344 x 561 x 250
Dimensioni cartone (larghezza x altezza x profondità)	mm	311 x 446 x 241	367 x 605 x 277
Peso netto	kg	9,5	13
Peso lordo	kg	10,5	16
Accessori inclusi		Tubicino per il drenaggio	Tubicino per il drenaggio

\* La capacità di deumidificazione è valutata in una temperatura ambiente di 30°C con un'umidità dell'80%.

\*\* La temperatura di esercizio è compresa tra i 7°C e i 35°C con un'umidità dell'80%. Se la temperatura ambiente è al di fuori di questo intervallo, l'unità potrebbe non funzionare normalmente.

Digiquest Solutions S.p.A. non si assume le responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto dei prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.